



Mini- & Kompaktbagger

3 - 6 Tonnen

HITACHI



IHRE VORTEILE

Geringste Total Cost of Ownership (TCO)
Geringste Ausfallquote der Branche und dadurch maximale Verfügbarkeit.
Das spart Geld und sichert hohen Wiederverkaufswert.

Entwicklung nach Standard der Großbagger
Robuste Bauweise, hochwertige Komponenten für maximale Haltbarkeit,
feinfühliges Hydraulik.

Ölmengenregulierung
Leitungsgerechte Anpassung der Ölmenge für das Anbaugerät. Reduziert
Verschleiß von Bagger und Anbaugerät und erhöht somit die Lebensdauer.

Feinfühliges Baggersteuerung
Hitachi Minibagger verfügen über die feinfühligste Baggersteuerung der
Branche. Einfach, intuitiv, ohne Leistungseinbußen bei überlagernden
Bewegungen, was maximale Produktivität verspricht.

Kippbare Kabine
Die kippbare Kabine ermöglicht einen einfachen Zugang zu Motor und
Steuerventil für eine schnelle Wartung. Spart Zeit und Wartungskosten.

Technische Daten

	ZX33U-6	ZX38U-6	ZX48U-6	ZX55U-6	ZX65USB-6
Betriebsgewicht	3.510 kg	3.940 kg	4.790 kg	5.140 kg	6.160 kg
Motorleistung	18 kW	18 kW	27,1 kW	27,1 kW	41,2 kW
EU Abgasstufe	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Pumpenfördermenge	2x 38/1x 22 l/min	2x 38/1x 22 l/min	1x 120 l/min	1x 120 l/min	1x 144 l/min
Löffelvolumen	0.04 - 0.13 m³	0.04 - 0.13 m³	0.1 - 0.17 m³	0.1 - 0.17 m³	-