



Großbagger
40 - 100 Tonnen

HITACHI



IHRE VORTEILE

- Optimale Standsicherheit, Festigkeit und höchste Lebensdauer**
Verstärkte Arbeitsausrüstung und groß dimensionierter Unterwagen mit durchgehendem Laufrollenschutz.
- ConSite-Ölsensoren**
Kontinuierliche Fernüberwachung der Motor- und Hydraulikölqualität.
- Telematiksystem mit offener API-Schnittstelle (AEMP2.0 und ISO15143-3)**
Integration der Telematikdaten in kundeneigene Flottenmanagementsysteme.

- Überragende Produktqualität**
„Made in Japan“ - Höchste Verfügbarkeitswerte von 98 % im 1. Jahr und mehr als 95 % im 5. Jahr sowie hoher Wiederverkaufswert.
- Höchste Sicherheit**
Serienmäßiges Aerial Angle®-Kamerasystem mit 270°-Vogelperspektive.
- Konstruiert für die härtesten Felseinsätze**
Der ZX690LCH-7 und ZX890LCH-7 sind auch in der nochmals extrem verstärkten LCR-Version erhältlich. Der ZX890 ist auch als 890LD-7 als Hochlöffelversion erhältlich.

Technische Daten

	ZX490-7	ZX530-7	ZX690-7	ZX890-7	890LD-7
Betriebsgewicht	50400 - 52200 kg	53200 - 55400 kg	69400 - 71400 kg	84600 - 87500 kg	88.900 kg
Motorleistung	296 kW	296 kW	348 kW	382 kW	382 kW
EU Abgasstufe	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Pumpenfördermenge	2x 385 l/min	2x 385 l/min	2x 489 l/min	2x 556 l/min	2x 556 l/min
Löffelvolumen	2.8 - 3.8 m³	2.8 - 3.8 m³	3.8 - 4.6 m³	4.8 - 5.6 m³	4.8 - 5.2 m³